

■ Maquinas Empacadoras de Sólidos www.Solpak.com.co



Ítem	Descripción
Estructura	Acero al carbón CR- con pintura electrostática y/o Acero inoxidable
Dimensiones	Alto: 4.00 m x Ancho 2.00 m x Largo 2.5 m *varia según modelo.
Rendimiento	Para 100 gr a 400 gr. hasta 60 upm Para 500 gr. hasta 55 upm Para 1000 gr. hasta 40 upm Para 2000 gr. hasta 25 upm Para 5000 gr. hasta 12 upm Para 10000 gr. hasta 7 upm
Consumos Aire	250 litros por minuto a 6 bar *valor varia según modelo.
Voltaje	220 VAC o 440 VAC más Neutro para control.
Potencia	4.5 Kw *Varia según modelo.
Material de Empaque	Laminado de Polietileno - Polietileno - Prolipropileno
Rollo Material	Diámetro Max. 40 cm – Peso Max 70 kilos
Tamaños de Bolsa	Ancho : 5 cm (min) – 26.5 cm (Max) Largo: 5 cm (min) – 50 cm (Max).
Electrónica y control	Allen Bradley, Siemens, Mitsubishi o equivalentes
Productos	Granulados, Snacks, Impalpables, Polvos, entre otros.